

Link do produktu: <https://etykiety.com/k2-plastipox-klej-dwuskładnikowy-do-plastiku-gumy-metalu-i-szkła-25g-b478-p-93.html>



K2 PLASTIPOX Klej Dwuskładnikowy Do Plastik Gumi Metalu I Szkła 25g B478

Cena	33,09 zł
Numer katalogowy	397475650
Kod producenta	5906534019103
Kod EAN	5906142983223

Opis produktu

□K2 PLASTIPOX Klej Dwuskładnikowy Do Plastik Gumi Metalu I Szkła 25g B478□

K2 PLASTIPOX Klej Dwuskładnikowy Do Plastik Gumi Metalu I Szkła 25g B478

→ **K2 PLASTIPOX Klej Dwuskładnikowy Do Plastik Gumi Metalu I Szkła 25g B478** to mocny, profesjonalny **klej dwuskładnikowy**, który sprawdzi się przy naprawie **plastiku, tworzyw sztucznych, metalu, szkła, ceramiki, PCV, ABS** i wielu innych powierzchni.

→ To praktyczny wybór do domu, garażu, warsztatu i samochodu, gdy potrzebujesz trwałego połączenia zamiast prowizorycznej naprawy „na chwilę”.

Dane techniczne

- **Marka: K2**, znany producent chemii technicznej, samochodowej i warsztatowej.
- **Model: PLASTIPOX**, czyli profesjonalny **klej dwuskładnikowy** przeznaczony głównie do plastiku i innych powierzchni.
- **Kod produktu: B478**, ułatwia identyfikację właściwego wariantu produktu.
- **Rodzaj produktu: klej dwuskładnikowy**, wymagający połączenia dwóch składników przed użyciem.
- **Pojemność / masa netto: 25 g**, wygodna ilość do napraw precyzyjnych i punktowych.
- **Forma aplikacji: strzykawka**, która ułatwia dozowanie składników i ogranicza przypadkowe marnowanie produktu.
- **Barwa spoiny: mleczna**, dlatego warto uwzględnić to przy klejeniu elementów widocznych.

-
- ☐ **Początek wiązania:** około **7 minut**, zależnie od warunków pracy i temperatury otoczenia.
 - ☐ **Możliwość poruszenia klejonym elementem:** po około **15 minutach**, gdy spoina zaczyna stabilizować połączenie.
 - ☐ **Około 75% wytrzymałości spoiny:** po około **2 godzinach**, co daje szybki efekt użytkowy.
 - ☐ **Pełne utwardzenie:** po około **24 godzinach**, wtedy spoina osiąga docelową trwałość.
 - ☐ **Odporność temperaturowa po utwardzeniu:** od około **-55°C do +120°C**, co zwiększa zakres zastosowań.
 - ☐ **Odporność spoiny na ściskanie:** do **305 kg/cm²**, co potwierdza mocne właściwości mechaniczne.
 - ☐ **Odporność chemiczna:** na **wodę, benzynę, naftę i oleje**, czyli typowe czynniki spotykane w warsztacie.
 - ☐ **Wypełnianie ubytków:** do około **10 mm grubości**, co pomaga przy naprawie pęknięć, szczelin i drobnych braków.
 - ☐ **Nieodpowiedni do PE i PP:** nie wiąże skutecznie tworzyw wykonanych z **polietylenu i polipropylenu**.

Najważniejsze cechy

- **Dwuskładnikowa formuła** zapewnia mocne i trwałe połączenie po prawidłowym wymieszaniu składników.
- **Do plastiku i tworzyw sztucznych** – przydatny przy naprawie elementów z **ABS, PCV** i wielu popularnych materiałów.
- **Do metalu, szkła i ceramiki** – pozwala łączyć różne powierzchnie w domowych i warsztatowych naprawach.
- **Odporność na wodę, benzynę i oleje** zwiększa praktyczność kleju w trudniejszych warunkach użytkowania.
- **Wypełnia ubytki do 10 mm** – pomaga nie tylko skleić, ale też uzupełnić niewielkie braki w materiale.
- **Początek wiązania po około 7 minutach** pozwala sprawnie przeprowadzić naprawę bez długiego oczekiwania.

cZawartość zestawu

- ☐ **1 x K2 PLASTIPOX 25g** – oryginalny **klej dwuskładnikowy** w praktycznym opakowaniu.
- ☐ **Aplikator strzykawkowy** – ułatwia wygodne dozowanie **kleju i aktywatora**.
- ☐ **Zamykane opakowanie** pomaga ograniczyć wysychanie produktu po otwarciu.
- ☐ **Produkt gotowy do użycia** po wymieszaniu składników zgodnie z instrukcją.
- ☐ **Kompaktowy format 25g** dobrze sprawdza się w skrzynce narzędziowej, garażu lub warsztacie.

Dlaczego warto?

- **Oszczędzasz czas**, bo wiele drobnych napraw możesz wykonać samodzielnie bez wymiany całego elementu.

-
- **Oszczędzasz pieniądze**, ponieważ sklejony detal często może dalej spełniać swoją funkcję.
 - **Zyskujesz mocne połączenie**, które po utwardzeniu dobrze znosi typowe obciążenia użytkowe.
 - **Masz jeden klej do wielu materiałów**, więc nie musisz trzymać kilku różnych produktów na każdą okazję.
 - **Wygodna aplikacja** pomaga wykonać naprawę precyzyjnie, nawet przy mniejszych elementach.
 - **Praktyczne zastosowanie w samochodzie** sprawia, że klej przydaje się przy plastikach, obudowach i elementach wyposażenia.

Zastosowanie

- ☐ **Naprawa plastików samochodowych** – przydatny do wielu elementów wnętrza, obudów i detali z tworzywa.
- ☐ **Klejenie tworzyw sztucznych** – sprawdzi się przy elementach z **ABS, PCV** i podobnych materiałów.
- ☐ **Naprawy domowe** – pomocny przy uszkodzonych uchwytach, osłonach, dekoracjach i akcesoriach.
- ☐ **Zastosowania warsztatowe** – dobry wybór do szybkich napraw, kiedy liczy się trwałość i odporność.
- ☐ **Łączenie różnych materiałów** – pozwala kleić między innymi **metal, szkło, ceramikę, drewno i skórę**.

Zaufanie i wiarygodność

- **Produkt nowy** – przeznaczony do sprzedaży jako pełnowartościowy klej techniczny.
- **Produkt oryginalny K2** – pochodzi z legalnej dystrybucji i odpowiada oznaczeniu **B478**.
- **Sprawdzona marka** zwiększa pewność zakupu i ułatwia dobór produktu do napraw technicznych.
- **Informacje bezpieczeństwa** są przewidziane dla kleju i aktywatora, dlatego produkt należy stosować zgodnie z etykietą.
- **Certyfikaty i oznaczenia** – producent nie wskazuje osobnego certyfikatu jakości dla tego produktu, dlatego nie dopisujemy niepotwierdzonych deklaracji. Bez bajek z kapelusza, bo klej ma kleić, a opis ma być uczciwy.

Jak działa klej dwuskładnikowy?

- ☐ **Dwa składniki** po połączeniu tworzą aktywną mieszkankę klejącą.
- ☐ **Reakcja utwardzania** pozwala uzyskać mocną spoinę odporną na codzienne obciążenia.
- ☐ **Strzykawka aplikacyjna** ułatwia odmierzenie składników i wygodne naniesienie kleju.
- ☐ **Wypełnianie szczelin** pomaga naprawić elementy z ubytkiem, a nie tylko idealnie dopasowane powierzchnie.
- ☐ **Pełna wytrzymałość po 24 godzinach** oznacza, że najlepszy efekt uzyskasz po odczekaniu pełnego czasu utwardzania.

Jak używać?

- **Oczyść powierzchnię** z kurzu, tłuszczu, wilgoci i luźnych fragmentów materiału.
- **Odtłuść klejone miejsce**, ponieważ czysta powierzchnia zwiększa szansę na trwałe połączenie.
- **Wymieszaj oba składniki** zgodnie z instrukcją na opakowaniu, aż uzyskasz jednolitą mieszaninę.
- **Nałóż klej na naprawiany element** i połącz części w odpowiednim położeniu.
- **Unieruchom element** na czas wstępnego wiązania, aby spoina mogła pracować prawidłowo.
- **Odczekaj do pełnego utwardzenia**, jeśli naprawiany element ma być mocniej obciążany.

Efekt po utwardzeniu

- ☐ **Trwała spoina** pozwala solidnie połączyć naprawiane elementy.
- ☐ **Odporność na uderzenia** sprawia, że klej dobrze nadaje się do praktycznych napraw użytkowych.
- ☐ **Odporność na wodę** zwiększa trwałość połączenia w codziennych warunkach.
- ☐ **Odporność na benzynę i oleje** jest szczególnie ważna przy zastosowaniach samochodowych i warsztatowych.
- ☐ **Mleczna barwa spoiny** daje neutralny efekt, choć przy bardzo widocznych naprawach warto wcześniej wykonać próbę.

Do jakich materiałów pasuje?

- **Plastik i tworzywa sztuczne** – główne przeznaczenie produktu, szczególnie przy naprawach wymagających mocnej spoiny.
- **ABS i PCV** – często spotykane w motoryzacji, domu, warsztacie i elementach użytkowych.
- **Metal i stal nierdzewna** – klej może łączyć powierzchnie metalowe z innymi materiałami.
- **Szkło, ceramika i porcelana** – przydatny przy naprawach elementów dekoracyjnych i użytkowych.
- **Włókno szklane, skóra i drewno** – zwiększają uniwersalność produktu w różnych sytuacjach naprawczych.

Bezpieczeństwo stosowania

- ☐ **Stosuj w dobrze wentylowanym miejscu**, ponieważ produkt chemiczny może wydzielać intensywne opary.
- ☐ **Chroń przed dziećmi**, aby uniknąć przypadkowego kontaktu z klejem lub aktywatorem.
- ☐ **Używaj rękawic ochronnych**, zwłaszcza przy dłuższej pracy lub większej powierzchni klejenia.
- ☐ **Unikaj kontaktu ze skórą i oczami**, ponieważ składniki mogą działać drażniąco.

☐ **Przechowuj zgodnie z zaleceniami producenta**, najlepiej w zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła.

Ograniczenia i ważne informacje

- **Nie stosować do PE i PP** – klej nie wiąże skutecznie **polietylenu** oraz **polipropylenu**.
- **Niższa temperatura wydłuża czas wiązania**, dlatego przy chłodzie warto dać spoinie więcej czasu.
- **Nie obciążać od razu po aplikacji** – pełną trwałość klej uzyskuje po zakończeniu procesu utwardzania.
- **Wykonać próbę na małym fragmencie**, szczególnie przy materiałach delikatnych, dekoracyjnych lub widocznych.
- **Nie używać na zabrudzone powierzchnie**, ponieważ tłuszcz i kurz mogą osłabić jakość połączenia.

Przykłady użycia

- ☐ **Pęknięta plastikowa osłona** – klej pomaga połączyć element i przywrócić mu funkcjonalność.
- ☐ **Uszkodzony uchwyt lub zaczep** – dwuskładnikowa spoina może wzmocnić miejsce naprawy.
- ☐ **Element z tworzywa w aucie** – produkt sprawdzi się przy wielu plastikach samochodowych.
- ☐ **Drobna naprawa w garażu** – przydatny wtedy, gdy potrzebujesz mocnego kleju pod ręką.
- ☐ **Łączenie różnych materiałów** – dobry wybór, gdy jedna powierzchnia to plastik, a druga metal, szkło lub ceramika.

Dla kogo jest ten produkt?

- **Dla kierowcy**, który chce naprawić plastikowy element bez wymiany całej części.
- **Dla majsterkowicza**, który lubi mieć w domu skuteczny klej do nagłych napraw.
- **Dla warsztatu**, gdzie liczy się szybkie, mocne i uniwersalne rozwiązanie.
- **Dla użytkownika domowego**, który chce skleić przedmiot codziennego użytku zamiast go wyrzucać.
- **Dla osób praktycznych**, które wolą naprawić solidnie, a nie „jakoś to będzie”.

FAQ – najczęstsze pytania

☐ **Czy klej nadaje się do plastiku?** Tak, **K2 PLASTIPOX** jest przeznaczony przede wszystkim jako mocny **klej do plastiku** i tworzyw sztucznych.

-
- **Czy można kleić metal i szkło?** Tak, produkt może łączyć **metal, szkło, ceramikę, drewno, skórę** i inne materiały.
 - **Po jakim czasie zaczyna wiązać?** Klej zaczyna wiązać po około **7 minutach**, a pełne utwardzenie następuje po około **24 godzinach**.
 - **Czy klej jest odporny na wodę?** Tak, utwardzona spoina wykazuje odporność na **wodę, benzynę, naftę i oleje**.
 - **Czy nadaje się do PE i PP?** Nie, produkt nie wiąże skutecznie **polietylenu PE** i **polipropylenu PP**.

Zamów i napraw wygodnie

- **Wybierz K2 PLASTIPOX 25g**, jeśli potrzebujesz mocnego kleju do plastiku i wielu innych materiałów.
- **Napraw zamiast wymieniać**, gdy uszkodzenie można skutecznie skleić i wzmocnić.
- **Postaw na praktyczne rozwiązanie**, które przyda się w domu, aucie, garażu i warsztacie.
- **Poznaj możliwości kleju dwuskładnikowego** i przekonaj się, jak wygodna może być szybka naprawa.
- **Zamów już dziś** i miej pod ręką klej, który potrafi uratować niejeden element przed kosztem.