Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:41

Link do produktu: https://etykiety.com/klej-do-plandek-hysofix-plan-20-120-ml-p-70.html



Klej do Plandek HYSOFIX PLAN 20 - 120 ml

Cena	**28,89 zł**
Numer katalogowy	**397469605**
Kod producenta	**0025**
Kod EAN	**5906142910793**

Opis produktu

Klej do Plandek HYSOFIX PLAN 20 - 120 ml

Klej HysoFix PLAN 20

Charakteryzuje się szczególnie **dobrą adhezją** do silnie splastyfikowanego PCW.

Jak również twardego PCW, poliuretanów i wielu innych materiałów.

Może być stosowany z powodzeniem bez aktywacji termicznej.

Zastosowanie:

➡Klej HysoFix **PLAN 20** jest przeznaczony przede wszystkim do naprawy plandek **samochodowych** z **powłoką** z PCW, a także do naprawy **zabawek** z **PCW** itp. wyrobów.

➡Może być również **stosowany** do **naprawy** obuwia ze spodami z PCW lub PU.

➡Łatwe **zastosowanie.**

➡Mocne **elastyczne** połączenie.

➡**Idealny** dla firm produkcyjnych, **zakładów** naprawczych, firm transportowych.

Wyłącznie Do Użytku Profesjonalnego Dla Firm

Sposób użycia:

➡Klej HysoFix PLAN 20 a także **materiały klejone** muszą mieć temperaturę **nie niższą jak 18°C.**

Klej przed **użyciem** należy **dokładnie wymieszać.**

Materiały **klejone** muszą być **suche** i **czyste.**

Przed klejeniem powierzchnie klejone należy **zszorstkować** papierem **ściernym,** odpylić, **przemyć acetonem** i wysuszyć.

Klej **nanieść** na obie **klejone powierzchnie** równą cienką warstwą.

Suszyć do chwili gdy nie będzie się **wilgotny** pod palcami.

Po **wysuszeniu** jedną z klejonych powierzchni wskazane jest lekko podgrzać np. powietrzem z **suszarki** do **włosów** do około **50°C,** lub bez ogrzewania obie **powierzchnie** dokładnie połączyć i docisnąć.

Klej HysoFix PLAN 20 **należy przechowywać** w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w dobrze wentylowanym **pomieszczeniu** z dala od urządzeń grzewczych w temp. **5-30°C.**