

Link do produktu: <https://etykiety.com/klej-do-plandek-hysofix-plan-20-500-ml-p-71.html>



Klej do Plandek HYSOFIX PLAN 20 - 500 ml

Cena	45,99 zł
Numer katalogowy	397469607
Kod producenta	0026
Kod EAN	5906142910823

Opis produktu

□Klej do Plandek HYSOFIX PLAN 20 - 500 ml□

Klej HysoFix PLAN 20

□Charakteryzuje się szczególnie **dobrą adhezją** do silnie splastyfikowanego PCW.

□Jak również twardego PCW, poliuretanów i wielu innych materiałów.

□**Może być stosowany z powodzeniem bez aktywacji termicznej.**

Zastosowanie:

→Klej HysoFix **PLAN 20** jest przeznaczony przede wszystkim do naprawy plandek **samochodowych z powłoką** z PCW, a także do naprawy **zabawek z PCW** itp. wyrobów.

→Może być również **stosowany do naprawy** obuwia ze spodami z PCW lub PU.

→Łatwe **zastosowanie.**

→Mocne **elastyczne** połączenie.

→**Idealny** dla firm produkcyjnych, **zakładów** naprawczych, firm transportowych.

□Wyłącznie Do Użytku Profesjonalnego Dla Firm

Sposób użycia:

→Klej HysoFix PLAN 20 a także **materiały klejone** muszą mieć temperaturę **nie niższą jak 18°C**.

☐Klej przed **użyciem** należy **dokładnie wymieszać**.

☐Materiały **klejone** muszą być **suche i czyste**.

☐Przed klejeniem powierzchnie klejone należy **zszorstkować** papierem **ściernym**, odpylić, **przemyć acetonem** i wysuszyć.

☐Klej **nanieść** na obie **klejone powierzchnie** równą cienką warstwą.

☐**Suszyć** do chwili gdy nie będzie się **wilgotny** pod palcami.

☐Po **wysuszeniu** jedną z klejonych powierzchni wskazane jest lekko podgrzać np. powietrzem z **suszarki** do **włosów** do około **50°C**, lub bez ogrzewania obie **powierzchnie** dokładnie połączyć i docisnąć.

☐Klej HysoFix PLAN 20 **należy przechowywać** w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w dobrze wentylowanym **pomieszczeniu** z dala od urządzeń grzewczych w temp. **5-30°C**.