

Link do produktu: <https://etykiety.com/tasma-pakowa-smart-transparent-kauczuk-naturalny-solvent-48132y-p-123.html>



Taśma Pakowa SMART Transparent Kauczuk Naturalny (SOLVENT) 48/132y

Cena	14,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	397470454
Kod producenta	48/132y
Kod EAN	5906142915897

Opis produktu

Taśma Pakowa SMART Transparent Kauczuk Naturalny (Solvent Base) 48/132y

Oferta dotyczy 1 sztuki taśmy

MARKA: SMART

KLEJ: Kauczuk Naturalny (Solvent Base)

KOLOR: TRANSPARENT (PRZECZYSTA)

SZEROKOŚĆ TAŚMY: 48MM

DŁUGOŚĆ TAŚMY: 132 JARDÓW

PAKOWANIE: 6 szt. w zgrzewce / 36 szt. w kartonie

Charakterystyka Taśmy SOLVENT:

Taśma pakowa SOLVENT bazuje na kauczuku naturalnym, **charakteryzuje się najwyższą jakością**, może być użyta w dwóch przypadkach. Podczas, kiedy **oklejamy opakowania owinięte folią stretch lub gdy oklejamy pudła kartonowe**. Klej (SOLVENT – czyli kauczuk naturalny), który został użyty w czasie produkcji posiada właściwości umożliwiające stosowanie taśmy nawet, kiedy mamy **podwyższony poziom wilgotności**. Dodatkowo możemy używać w pomieszczeniach o **dużym zapyleniu, a także tam, gdzie występują obniżone temperatury**. Przykładem na to może być **chłodnia**.

Zastosowanie:

Stosowana przede wszystkim do zaklejania kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną. Doskonale nadaje się do wszystkich automatów oraz maszyn wykonujących nadruk na taśmie.

Cechy:

Dzięki swoim walorom takim jak: kleistość, rozciągliwość oraz przezroczystość i połysk nośnika, taśma ta nadaje się do wszelkich zastosowań w sektorze opakowaniowym. Odporna na wilgoć. Taśma nadaje się również do pakowania w niskich temperaturach

Parametry:

- Wydłużalność do zerwania: **165 % ± 10 %**
- Wytrzymałość do zerwania: **250 N/mm²**
- Przyczepność do stali: **250 g/cm²**
- Przyczepność toczącej się kuli: **6 cm**
- Grubość nośnika: **25 μ**
- grubość nośnika wraz z emulsją klejącą: **42 μ**

Wytrzymałość na temperatury:

- Wytrzymałość termiczna: **110 °C**
- Zakres temperatur odporności taśmy przy użyciu: **0 ÷ 60 °C**
- Zakres temperatur odporności taśmy 24 godz. po użyciu: **-25 ÷ 70 °C**

Posiadamy również inne rodzaje taśm pakowych