Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:18

Link do produktu: https://etykiety.com/tenzi-topefekt-punkt-do-usuwania-kleju-z-naklejek-etykiet-plasteliny-1-l-p-86.html



TENZI TopEfekt PUNKT do usuwania kleju z naklejek, etykiet, plasteliny 1 l

Cena	**207,99 zł**
Numer katalogowy	**397472392**
Kod producenta	**5900929303440**
Kod EAN	**5906142975228**

Opis produktu

TENZI TopEfekt PUNKT 1L

Profesjonalny środek do usuwania kleju po naklejkach, etykietach, plastelinie

Gotowy do **użycia doskonały preparat** na **bazie rozpuszczalników naturalnych** i **alkoholi** do **miejscowego usuwania** wszelkich **zanieczyszczeń:**

Z pisaków, markerów

Gumy do żucia

Zanieczyszczeń olejopochodnych

Kleju z etykiet samoprzylepnych

Pasty do butów

Mas bitumicznych

Plasteliny

Parafiny

Śladów po gumie, smole oraz do usuwania niektórych farb do tzw. graffiti z powierzchni gładkich.

Posiada intensywny zapach świeżej pomarańczy.

Specyfikacja:

Profesjonalny środek do usuwania kleju po naklejkach, etykietach, plastelinie

Pojemność - 1L

Waga - 1 kg

Opakowanie - plastikowa butelka

Zapach - świeża pomarańcza

Symbol - T-34/001

Na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi

Do miejscowego usuwania wszelkich atramentowych zanieczyszczeń

Nie stosować na gumę, miękki plastik, plexiglas

Zastosowanie:

Blaty, lady i zabrudzenia na meblach biurowych oraz mieszkalnych

Ściany w szatniach, poczekalniach, szkołach (pokrytych farba olejną), odporne na działanie rozpuszczalników

Powierzchnie szkliste

Lakierowane drewno

Wykładziny dywanowe

Pojazdy mechaniczne: osobowe, autobusy, tramwaje, kolej

Posadzki twarde

Sposób użycia:

Masy bitumiczne - bez rozcieńczania;

Guma do żucia, parafina, plastelina z dywanów - bez rozcieńczania

Pasty do butów - bez rozcieńczania

Plamy po pisakach - 1:1 z wodą;

Nanieść punktowo na plamę, odczekać chwilę, oczyścić szmatką.

Preparat stosować bez rozcieńczania - punktowo.

Preparat nie miesza się z wodą.

W przypadku śladów po gumie dopuszczalne jest rozcieńczenie od 1:1 do 1:10 z wodą, jednak wówczas przed każdorazowym użyciem środka należy opakowanie wstrząsnąć w celu uzyskania emulsji.

W przypadku nierównych powierzchni preparat należy nanieść na zabrudzona powierzchnię, pozostawić na około 10 minut a następnie przeszorować i zebrać brud za pomocą szmatki.